

## EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8



## Querverweise

Steckschlüsseinsatz  
Akku-Schrauber ASCS 6.3

## Anwendungsbereich

- > Längsstoßverschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen
- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber

## Eigenschaften


- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung
- > Rutschfestes Ansetzen
- > Spanlose\* Verschraubung
- > Lose oder magaziniert

\***Spanlos** bedeutet, dass beim Montagevorgang gegenüber herkömmlicher Bohrschrauben mit klassischer Bohrschneide keine Bandspäne, Spiralspäne oder Spiralspanstücke entstehen.




EJOFAST® JF-Schrauber  
als Leihgerät erhältlich.


## Anwendungen



## Technische Daten



## Zertifizierungen



## Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
<b>Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, lose</b>							
JF3-2H-4,8x19-E14	19	4,8	0 - 4	500		3 591 977 391	4061245015583
JF3-2H-4,8x19-E14 VE100	19	4,8	0 - 4	100		6 591 977 391	4061245014791
JF3-2H-4,8x19-E14 RAL 7016	19	4,8	0 - 4	100		3 351 977 025	4061245039749
JF3-2H-4,8x19-E14 RAL 9002	19	4,8	0 - 4	100		3 351 977 082	4061245039671
JF3-2H-4,8x19-E14 RAL 9006	19	4,8	0 - 4	100		3 351 977 084	4061245044804
JF3-2H-4,8x19-E14 RAL 9007	19	4,8	0 - 4	100		3 351 977 220	4061245044811
<b>Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, magaziniert</b>							
JF3-2H-4,8x19-E14 magaziniert	19	4,8	0 - 4	500		3 385 009 000	4061245016559