

Dabo® Schraube TKR-ZT6-5,5



Anwendungsbereich

- > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Stahlblech $\geq 3,0 \text{ mm} \leq 6,0 \text{ mm}$
- > Zur Kombination mit EJOT Haltetellern und Flachdachprofil

Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet
- > Climadur beschichtet – hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)


Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech	Dämmstoffdicke + 20 mm
------------	------------------------

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Querverweise

Halteteller HTV 82/40 F
 Halteteller HTV 40 RU
 Halteteller EcoTek 50
 Flachdachprofil FP
 Bit Innensechsrund TX30

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
TKR-ZT6-5,5x35	35	500		3495035629	4061245012407
TKR-ZT6-5,5x70	70	500		3495070629	4061245012391
TKR-ZT6-5,5x90	90	500		3495090629	4061245012384
TKR-ZT6-5,5x110	110	250		3495110629	4061245012377

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flachdachprofil FP
TKR-ZT6-5,5			X	X				X	X		X