

Dabo® Schraube TKR-4-4,8



Anwendungsbereich

- > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Stahlblech $\geq 1,5 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$
- > Zur Kombination mit EJOT Haltetellern


Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet
- > Climadur beschichtet – hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Auf Wunsch gegurter für EJOT Montagegerät ECOSET oder vormontiert und magaziniert mit EJOT Halteteller HTK-2G für EJOT Montagegerät ECOSET HTK erhältlich
- > Mit Trompetenkopf

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Querverweise

Halteteller HTV 82/40 TK
 Halteteller HTV 82/40 F
 Halteteller HTV 40 RU
 Halteteller HTK-2G 50
 Halteteller EcoTek 50
 Halteteller HTK-S
 Flachdachprofil FP
 Setzgerät ECOSET
 Setzgerät ECOSET HTK
 Bit Kreuzschlitz

Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech	Dämmstoffdicke + 20 mm
Holz	Dämmstoffdicke + 30 mm



EJOT® Setzgerät ECOSET
 als Leihgerät erhältlich.

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
TKR-4-4,8x70	70	500		3438070639	4061245012438
TKR-4-4,8x90	90	500		3438090639	4061245012421
TKR-4-4,8 x110	110	250		3438110639	4061245012414

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flachdachprofil FP
TKR-4-4,8			X	X	X	X	X	X	X	X	X