

Injektionssystem Multifix USF



Lieferumfang

- 1 Mörtelkartusche USF 280 ml inkl.
- 2 Mischdüsen
- 1 Mörtelkartusche USF 420 ml inkl.
- 1 Mischdüse

Querverweise

Ankerstange
Siebhülse
Hammerbohrer SDS plus®
Akku-Bohrhammer ABH
Reinigungsbürste
Ausblaspumpe
Auspresspistole
Duster Expert SDS plus

Anwendungsbeispiele

- > Entwickelt für mittelschwere Anwendungen in Beton und Mauerwerk, darunter Fassaden, Markisen, Lagerregale, Geländer, Sanitäreinrichtungen, Rohthalterungen und Kabelmanagementsysteme
- > Geeignet für nachträglich eingebaute Bewehrungsstäbe bei Sanierungs-, Erweiterungs- und Nachrüstungsprojekten

Anwendungsbereich

Untergründe:

- > Gerissener und ungerissener Beton
- > Mauerwerk

Befestigungselemente:

- > Gewindestangen (verzinkt und aus Edelstahl)
- > Nachträglich eingebaute Bewehrungsstäbe
- > Ankerstangen mit Innengewinde

Eigenschaften


- > Hochleistungs-Vinylharz, styrolfrei
- > Für mittelschwere Anwendungen
- > Seismische und Brandbeanspruchungsbewertung
- > Darf in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern verwendet werden
- > Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederschließen mit der original Verschlusskappe bis zum Ende der Haltbarkeit wieder verwendet werden
- > 50 Jahre Nutzungsdauer
- > Bewertung der Brandbelastung
- > Überkopfmontage
- > Wassergefüllte Bohrlöcher

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die entsprechenden Zulassungen.

Die Lagertemperatur darf dauerhaft nicht > 25 °C betragen!
Bitte stehend lagern!




Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Montageablauf

