

NEU Deckennagel



Querverweise

Hammerbohrer SDS plus®
Akku-Bohrhammer

Produkt im Online-Shop



Anwendungsbereich

- > Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton
- > Zugelassen für Betonfestigkeiten von C20/25 bis C50/60

Eigenschaften

- > Stahl, galvanisch verzinkt
- > Hohe Lastaufnahme in gerissem und ungerissem Beton
- > Kleine Bohrlöcher
- > Schnelle und sichere Montage


Kennwerte ohne Brandeinwirkung

Bohrlochdurchmesser d_0	6 mm
Bohrlochtiefe $\geq h_1$	40 mm
Verankerungstiefe $\geq h_{ef}$	32 mm
Mindestbauteildicke h_{min}	80 mm
Randabstand c_{min}	150 mm
Achsabstand s_{min}	200 mm

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Max. Anbauteildicke t_{fix} [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Deckennagel E-CN 6x40	40	5	100		9700050100	4061245093406
Deckennagel E-CN 6x70	70	35	100		9700050101	4061245093413