

Flachdachdübel FDD Plus S -E (Edelstahl)



Querverweise

Bit Innensechsrund TX30
 Bitverlängerung
 Hammerbohrer SDS plus
 Hüfttasche Flachdach

Anwendungsbereich

- > Zur Sicherung von mehrlagigen Dachbahnen und Dämmstoffen
- > Auch zur Verwendung bei Gefälledämmung
- > Für Unterkonstruktionen aus Beton, Leichtbeton und Porenbeton
- > Für Neubau und Sanierung

Eigenschaften

- > Dübelhülse aus hochwertigem Kunststoff
- > Dübelschraube aus Edelstahl A2
- > Schlanker Schaft auf der gesamten Länge


Hinweis

Bei Sanierungen sind grundsätzlich Auszugversuche mit dem EJOT Serviceteam zu vereinbaren.


Kennwerte

Unterkonstruktion	Bohrlochtiefe	Verankerungstiefe
Beton \geq C12/15	\geq 45 mm	\geq 30 mm
Leichtbeton \geq LC12/13	\geq 45 mm	\geq 30 mm
Porenbeton \geq P 3.3/0.5	\geq 80 mm	\geq 65 mm

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Entspricht den Anforderungen nach VOB und der Anwendungsklasse K2 nach DIN 18531 im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Dübellänge [mm]	Gesamtaufbauhöhe Unterkonstruktion ¹⁾ ≤ [mm]	Gesamtaufbauhöhe Unterkonstruktion ²⁾ ≤ [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A2							
FDD plus S 50x55-E*	55	25	-	100		8721055600	4061245044569
FDD plus S 50x75-E*	75	45	10	100		8721075600	4061245044576
FDD plus S 50x95-E*	95	65	30	100		8721095600	4061245040417
FDD plus S 50x115-E*	115	85	50	100		8721115600	4061245044583
FDD plus S 50x135-E*	135	105	70	100		8721135600	4061245044590
FDD plus S 50x155-E*	155	125	90	100		8721155600	4061245044606
FDD plus S 50x175-E*	175	145	110	100		8721175600	4061245044613
FDD plus S 50x195-E*	195	165	130	100		8721195600	4061245044620
*Fertigungsartikel im Auftragsfall (siehe Seite 35)							
¹⁾ Beton C12/15; Leichtbeton LC12/13							
²⁾ Porenbeton P 3.3/0.5							