

DABO® Schraube TKR-ZT6-5,5



Anwendungsbereich

- > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Stahlblech $\geq 3,0 \text{ mm} \leq 6,0 \text{ mm}$
- > Zur Kombination mit EJOT Haltetellern und Flachdachprofil

Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet
- > Climadur beschichtet – hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)


Längenbestimmung (Mindestlängen)

| | |
|------------|------------------------|
| Stahlblech | Dämmstoffdicke + 20 mm |
|------------|------------------------|

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Querverweise

Halteteller HTV 82/40 F
 Halteteller HTV 40 RU
 Halteteller EcoTek 50
 Flachdachprofil FP
 Bit Innensechsrund TX30

Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Gewindelänge [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| TKR-ZT6-5,5x35* | 35 | 35 | 500 | | 3495035629 | 4061245012407 |
| TKR-ZT6-5,5x70* | 70 | 40 | 500 | | 3495070629 | 4061245012391 |
| TKR-ZT6-5,5x90* | 90 | 40 | 500 | | 3495090629 | 4061245012384 |
| TKR-ZT6-5,5x110* | 110 | 40 | 250 | | 3495110629 | 4061245012377 |

*Fertigungsartikel im Auftragsfall (siehe Seite 35)

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

| | HTV 82/40 | HTE 82/40 | HTV 82/40 TK | HTV 82/40 F | HTV 40 RU | HTK 2G 50xL | HTK 2G 75xL | EcoTek 50 | EcoTek-T 50 | HTK-S | Flachdachprofil FP |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|
| TKR-ZT6-5,5 | | | X | X | | | | X | X | | X |